









Clamex P-10

Für Materialstärken ab 12 mm



Technische Daten

Grösse	52 x 19 x 9.7 mm
Fräser.....	Ø 100.4 x 7 x 22
Material Schalen	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Hebel	Zink Druckguss
Einbautoleranz	Längs ± 0.5 mm

Zugbruchfestigkeit (N)

MDF	~ 600
Spanplatte	~ 600
Buche	~ 900

Clamex P-10

Art.Nr.





Karton mit 80 Paar	145372
Karton mit 300 Paar	145373
Karton mit 1000 Paar	145374

P-System Bohrlehre	125344
--------------------------	---------------

Zubehör ab Seite 98

Clamex P-Medius 14/10

Für Mittelwände ab 16 mm
Materialstärke



Technische Daten

Grösse	64 x 13.5 x 9.7 mm
.....	52 x 7.5 x 9.7 mm
Fräser.....	Ø 100.4 x 7 x 22
Material Schalen	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Hebel	Zink Druckguss
Einbautoleranz	Längs ± 1 mm

Traglast (N) (19 mm) Zugbruchfestigkeit (N)

MDF	~ 700	~ 800
Spanplatte	~ 550	~ 600
Buche	~ 2400	~ 900

Clamex P Medius 14/10

Art.Nr.

Karton mit 80 Paar	145370
Karton mit 300 Paar	145371
Karton mit 1000 Paar	145357

P-System Bohrlehre	125344
--------------------------	---------------

Zubehör ab Seite 98